



CBI36DBM

Chłodziarka na wino do zabudowy w słupku



Informacje ogólne

- Liczba butelek: **36**
- Liczba stref: **2**
- Zakres regulacji temperatury: **5–20°C**
- Poziom hałasu: **37 dB**
- Klasa energetyczna: **F**
- Klasa klimatyczna: **SN/ST (10–38°C)**
- Kompatybilność z aplikacją **Vinotag**: **Tak**



Opis produktu

Chłodziarka na wino, która wynosi degustację na wyższy poziom

Ta **chłodziarka na wino z dwiema strefami temperatury** została zaprojektowana tak, aby idealnie wpasować się w standardową wnękę piekarnika o szerokości 60 cm, oferując eleganckie i praktyczne rozwiązanie dla miłośników wina.

Wyposażona w **drzwi w czarnym, matowym wykończeniu** oraz nowoczesny, minimalistyczny design, harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi kuchniami, jednocześnie skutecznie chroniąc przechowywane butelki.

Umożliwia przechowywanie win w **dwóch różnych temperaturach**, dzięki czemu zachowują one pełnię aromatu i charakteru. Jej kompaktowa, nowoczesna konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie do zabudowy, a jednocześnie zapewnia pełną kontrolę nad warunkami przechowywania.

Odwracalne drzwi zapewniają maksymalną elastyczność montażu, natomiast kompatybilność z aplikacją **Vinotag** pozwala zarządzać kolekcją win niczym profesjonalny sommelier. To wyrafinowane połączenie technologii i designu stworzone z myślą o Twoich najlepszych butelkach.

Dwie strefy temperatury

Przechowuj i serwuj wszystkie swoje wina w odpowiedniej temperaturze — w jednej winiarce, ale w dwóch niezależnych strefach.

Drzwi odwracalne

Dostosuj kierunek otwierania drzwi, aby łatwo zamontować winiarkę w dowolnym miejscu.

Oświetlenie LED

Delikatne światło LED podkreśla ekspozycję win, nie wpływając negatywnie na ich przechowywanie.

VINOTAG

Darmowa aplikacja do zarządzania chłodziarką. Uzyskaj dostęp do wirtualnej wizualizacji swojej kolekcji oraz szczegółowego spisu butelek.

CBI36DBM

EAN-13-3595320108361

Pojemność i temperatura

- Liczba butelek: **36**
 - **Strefa górna:** 24
 - **Strefa dolna:** 12
- Regulacja temperatury: **5–20°C**
 - **Strefa górna:** 5–20°C
 - **Strefa dolna:** 5–20°C

Drzwi

- Kolor drzwi: **czarny matowy efekt**
- Kolor szkła: **szary**
- Liczba warstw szkła: **2**
- Ochrona UV: **tak**
- Szkło hartowane: **tak**
- Zamek: **nie**
- Drzwi odwracalne: **tak**
- Typ uchwytu: **listwa uchwytowa**

Bezpieczeństwo

- Alarm: **temperaturowy**
- Blokada rodzicielska: **tak**
- Pamięć temperatury: **nie**

Logistyka

- Wymiary netto (S×G×W): **59.0 × 56.3 × 59.5 cm**
- Wymiary brutto (S×G×W): **65.0 × 65.0 × 65.5 cm**
- Waga netto: **33.2 kg**
- Waga brutto: **36.8 kg**

Dane techniczne

- Klasa energetyczna: **F**
- Roczne zużycie energii: **102 kWh**
- Klasa klimatyczna: **SN/ST (10–38°C)**
- Poziom hałasu: **37 dB / C**
- Wskaźnik efektywności energ. (EEI): **124%**
- Pobór mocy: **65 W**
- Napięcie: **220–240 V**
- Długość przewodu zasilającego: **150 cm**
- Typ wtyczki: **typ E**
- Rodzaj czynnika chłodniczego: **R600a**
- Ilość czynnika: **25 g**
- Produkt nadający się do recyklingu: **tak**
- Typ kompresora: **standardowy**
- System chłodzenia: **obieg powietrza**
- System antywibracyjny: **tak**

Oświetlenie

- Źródło światła: **LED**
- Ściemnianie: **nie**
- Włącznik światła: **tak**

CBI36DBM

EAN-13-3595320108361



Akcesoria

- 3 półki, drewniane, wysuwane

Informacje o zabudowie

- Wymiary do zabudowy (S×G×W): **56.00 × 55.00 × 59.00 cm**

Ważne informacje dotyczące instalacji

- Gorące powietrze musi być odprowadzane przez **kanal wentylacyjny** do tylnej ściany urządzenia, a następnie **wydmuchiwane ku górze**.
- Kanały wentylacyjne muszą mieć **co najmniej 180 cm² przekroju**.

Ostrzeżenie: aby zapewnić prawidłowe działanie chłodziarki, **kratki wentylacyjne nie mogą być nigdy zasłonięte ani zakryte.**